



IJconservatoren en koel/vrieskisten

IJCONSERVATOREN

CMS Kunststof schuifdeksels

INFO

- IJconservator met kunststof schuifdeksels.
- Te voorzien van uw branding (optie).
- 5 jaar garantie op het koeltechnisch systeem.
- Manden en schepijsrekken optioneel.
- Met sterke zwenkwielen (55mm hoog).
- Regelbare thermostaat achter rooster.
- Eenvoudig te reinigen door de inwendig ronde hoeken.
- Met geïntegreerd afvoerpijpje voor lekwater.
- Voor opties/accessoires zie pagina 25.

SPECS

Koeling	: Statisch
Ontdooiing	: Handmatig
Isolatie (mm)	: 60
Temperatuurbereik (°C)	: -22/-11
Omgevingstemperatuur (°C)	: +35
Rel. luchtvochtigheid (%)	: 70
Materiaal uitwendig	: Plaatstaal met witte poedercoating
Materiaal inwendig	: Aluminium
Koelmiddel	: R134A



CMS 335-945



CMS 225-945



CMS 445-945



CMS 635-945



CMS 535-945

Caravell



GARANTIE

TECH	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Manden (optie)	Schepijsrek-vaks (optie)	Zwenkwielen	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
	CMS 225-945	44.5	3.80	750x650x895	630x527x737	190	2	1x5	4	204	637,00*
	CMS 335-945	52.5	4.29	1040x650x895	920x527x737	293	4	2x4	4	212	685,00*
	CMS 445-945	60.5	4.93	1305x650x895	1185x527x737	386	5	2x5	4	270	739,00*
	CMS 535-945	73.7	6.51	1535x650x895	1415x527x737	468	6	3x4	6	321	905,00*
	CMS 635-945	83.2	7.00	1770x650x895	1650x527x737	551	7	2x5 + 1x4	6	352	955,00*

CGS Glasschuifdeksels

INFO

- IJconservator met glasschuifdeksels.
- Te voorzien van uw branding (optie).
- 5 jaar garantie op het koeltechnisch systeem.
- Manden en schepijsrekken optioneel.
- Met sterke zwenkwielen (55mm hoog).
- Regelbare thermostaat achter rooster.
- Eenvoudig te reinigen door de inwendig ronde hoeken.
- Met geïntegreerd afvoerpijpje voor lekwater.
- Voor opties/accessoires zie pagina 25.

SPECS

Koeling	: Statisch
Ontdooiing	: Handmatig
Isolatie (mm)	: 60
Temperatuurbereik (°C)	: -22/-11
Omgevingstemperatuur (°C)	: +35
Rel. luchtvochtigheid (%)	: 70
Materiaal uitwendig	: Plaatstaal met witte poedercoating
Materiaal inwendig	: Aluminium
Koelmiddel	: R134A



CGS 335-935



CGS 225-935



CGS 445-935



CGS 635-935



CGS 535-935

Caravell



GARANTIE

TECH	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Manden (optie)	Schepijsrek-vaks (optie)	Zwenkwielen	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
	CGS 225-935	44.5	3.80	750x650x895	630x527x737	190	2	1x5	4	204	661,00*
	CGS 335-935	52.5	4.29	1040x650x895	920x527x737	293	4	2x4	4	212	712,00*
	CGS 445-935	61.5	4.93	1305x650x895	1185x527x737	386	5	2x5	4	270	800,00*
	CGS 535-935	73.7	6.51	1535x650x895	1415x527x737	468	6	3x4	6	321	930,00*
	CGS 635-935	83.2	7.00	1770x650x895	1650x527x737	551	7	2x5 + 1x4	6	352	1.050,00*



M200-600P Glasschuifdeksels																
INFO	<ul style="list-style-type: none"> IJconservator met vlakke glasschuifdeksels. Warmtewerend isolatie veiligheidsglas. Te voorzien van uw branding (optie). Standaard kleur frame donker blauw (RAL5002). Optioneel: wit (RAL9003), zwart (RAL9017), rood (RAL3020) en groen (RAL6032). Standaard met wielen (75mm), slot en manden. Elektromechanisch thermostaat. Met geïntegreerd afvoerpijpe voor lekwater. Voor opties/accessoires zie pagina 25. 															
	<table border="0"> <tr> <td>Koeling</td> <td>: Statisch</td> </tr> <tr> <td>Ontdooiing</td> <td>: Handmatig</td> </tr> <tr> <td>Isolatie (mm)</td> <td>: 60</td> </tr> <tr> <td>Temperatuurbereik (°C)</td> <td>: -25/-12</td> </tr> <tr> <td>Omgevingstemperatuur (°C)</td> <td>: +38</td> </tr> <tr> <td>Rel. luchtvochtigheid (%)</td> <td>: 70</td> </tr> <tr> <td>Materiaal uitwendig</td> <td>: Plaatstaal met witte poedercoating</td> </tr> <tr> <td>Materiaal inwendig</td> <td>: Aluminium</td> </tr> </table>	Koeling	: Statisch	Ontdooiing	: Handmatig	Isolatie (mm)	: 60	Temperatuurbereik (°C)	: -25/-12	Omgevingstemperatuur (°C)	: +38	Rel. luchtvochtigheid (%)	: 70	Materiaal uitwendig	: Plaatstaal met witte poedercoating	Materiaal inwendig
Koeling	: Statisch															
Ontdooiing	: Handmatig															
Isolatie (mm)	: 60															
Temperatuurbereik (°C)	: -25/-12															
Omgevingstemperatuur (°C)	: +38															
Rel. luchtvochtigheid (%)	: 70															
Materiaal uitwendig	: Plaatstaal met witte poedercoating															
Materiaal inwendig	: Aluminium															



TECH	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Manden (incl.)	Koelmiddel	Zwenkwielen	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
		M200P	52	3.70	806x662x945	680x535x743	220	3	R134A	4	200
	M300P	61	4.12	1016x662x945	890x535x743	300	4	R134A	4	320	666,00
	M400P	70	4.75	1216x662x945	1090x535x743	380	5	R404A	4	410	728,00
	M500P	79	6.37	1436x662x945	1310x535x743	460	6	R404A	4	460	857,00
	M600P	91	6.85	1656x662x945	1530x535x743	540	7	R404A	5	560	985,00

IJsc conservatoren en koel/vrieskasten

SHOWCASES



CSC Gebogen glasschuifdeksels

INFO	<ul style="list-style-type: none"> Showcase met twee krasbestendige gebogen glasschuifdeksels. Te voorzien van uw branding (optie). 5 jaar garantie op het koeltechnisch systeem. Inclusief manden. Met sterke zwenkwielen (55mm hoog). Regelbare thermostaat achter het rooster. Eenvoudig te reinigen door de inwendig ronde hoeken. Met geïntegreerd afvoerpijpje voor lekwater. Voor opties/accessoires zie pagina 25. 																	
	<table border="0"> <tr><td>Koeling</td><td>: Statisch</td></tr> <tr><td>Ontdooiing</td><td>: Handmatig</td></tr> <tr><td>Isolatie (mm)</td><td>: 60</td></tr> <tr><td>Temperatuurbereik (°C)</td><td>: -22/-11</td></tr> <tr><td>Omgevingstemperatuur (°C)</td><td>: +35</td></tr> <tr><td>Rel. luchtvochtigheid (%)</td><td>: 70</td></tr> <tr><td>Materiaal uitwendig</td><td>: Plaatstaal met witte poedercoating</td></tr> <tr><td>Materiaal inwendig</td><td>: Aluminium</td></tr> <tr><td>Koelmiddel</td><td>: R134A</td></tr> </table>	Koeling	: Statisch	Ontdooiing	: Handmatig	Isolatie (mm)	: 60	Temperatuurbereik (°C)	: -22/-11	Omgevingstemperatuur (°C)	: +35	Rel. luchtvochtigheid (%)	: 70	Materiaal uitwendig	: Plaatstaal met witte poedercoating	Materiaal inwendig	: Aluminium	Koelmiddel
Koeling	: Statisch																	
Ontdooiing	: Handmatig																	
Isolatie (mm)	: 60																	
Temperatuurbereik (°C)	: -22/-11																	
Omgevingstemperatuur (°C)	: +35																	
Rel. luchtvochtigheid (%)	: 70																	
Materiaal uitwendig	: Plaatstaal met witte poedercoating																	
Materiaal inwendig	: Aluminium																	
Koelmiddel	: R134A																	

Caravell

TECH	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Manden (incl.)	Zwenkwielen	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
	CSC 206-995	44.5	4.11	750x650x895	630x527x700	172	2	4	222	768,00*
	CSC 306-995	57.5	4.70	1040x650x895	920x527x700	266	3	4	230	912,00*
	CSC 406-995	61.5	6.79	1305x650x895	1185x527x700	352	4	4	342	1.007,00*
	CSC 506-995	83.0	7.43	1535x650x895	1415x527x700	426	5	6	397	1.167,00*
	CSC 606-995	91.5	7.88	1770x650x895	1650x527x700	502	6	6	413	1.284,00*



M200-600S Gebogen glasschuifdeksels

INFO	<ul style="list-style-type: none"> Showcase met twee krasbestendige gebogen glasschuifdeksels. Warmtewerend isolatie veiligheidsglas. Te voorzien van uw branding (optie). Standaard kleur frame donker blauw (RAL5002). Optioneel: wit (RAL9003), zwart (RAL9017), rood (RAL3020) en groen (RAL6032). Standaard met wielen (75mm), slot en manden. Elektromechanisch thermostaat. Met geïntegreerd afvoerpijpje voor lekwater. Voor opties/accessoires zie pagina 25. 															
	<table border="0"> <tr><td>Koeling</td><td>: Statisch</td></tr> <tr><td>Ontdooiing</td><td>: Handmatig</td></tr> <tr><td>Isolatie (mm)</td><td>: 60</td></tr> <tr><td>Temperatuurbereik (°C)</td><td>: -25/-12</td></tr> <tr><td>Omgevingstemperatuur (°C)</td><td>: +38</td></tr> <tr><td>Rel. luchtvochtigheid (%)</td><td>: 70</td></tr> <tr><td>Materiaal uitwendig</td><td>: Plaatstaal met witte poedercoating</td></tr> <tr><td>Materiaal inwendig</td><td>: Aluminium</td></tr> </table>	Koeling	: Statisch	Ontdooiing	: Handmatig	Isolatie (mm)	: 60	Temperatuurbereik (°C)	: -25/-12	Omgevingstemperatuur (°C)	: +38	Rel. luchtvochtigheid (%)	: 70	Materiaal uitwendig	: Plaatstaal met witte poedercoating	Materiaal inwendig
Koeling	: Statisch															
Ontdooiing	: Handmatig															
Isolatie (mm)	: 60															
Temperatuurbereik (°C)	: -25/-12															
Omgevingstemperatuur (°C)	: +38															
Rel. luchtvochtigheid (%)	: 70															
Materiaal uitwendig	: Plaatstaal met witte poedercoating															
Materiaal inwendig	: Aluminium															

NIEUW

FINNMARK

TECH	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Manden (incl.)	Koelmiddel	Zwenkwielen	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
	M200S	52	3.92	806x662x945	680x535x745	220	3	R134A	4	200	749,00
	M300S	61	4.50	1016x662x945	890x535x745	270	4	R134A	4	320	846,00
	M400S	70	6.41	1216x662x945	1090x535x745	330	5	R404A	4	410	874,00
	M500S	79	7.20	1436x662x945	1310x535x745	400	6	R404A	4	460	1.026,00
	M600S	91	7.64	1656x662x945	1530x535x745	480	7	R404A	5	560	1.147,00



M100V Gebogen glasschuifdeksels																		
INFO	<ul style="list-style-type: none"> ■ Impuls showcase met krasbestendige gebogen glasschuifdeksels. ■ Warmtewerend isolatie veiligheidsglas. ■ Branding en lichtbak (optie). ■ Standaard kleur frame donker blauw (RAL5002). Optioneel: wit (RAL9003), zwart (RAL9017), rood (RAL3020) en groen (RAL6032). ■ Standaard met 4 wielen (75mm) en manden. ■ Elektromechanisch thermostaat. ■ Met geïntegreerd afvoerpijpe voor lekwater. ■ Voor opties/accessoires zie pagina 25. 																	
	<table border="0"> <tr><td>Koeling</td><td>: Statisch</td></tr> <tr><td>Ontdooiing</td><td>: Handmatig</td></tr> <tr><td>Isolatie (mm)</td><td>: 60</td></tr> <tr><td>Temperatuurbereik (°C)</td><td>: -25/-12</td></tr> <tr><td>Omgevingstemperatuur (°C)</td><td>: +38</td></tr> <tr><td>Rel. luchtvochtigheid (%)</td><td>: 70</td></tr> <tr><td>Materiaal uitwendig</td><td>: Plaatstaal met witte poedercoating</td></tr> <tr><td>Materiaal inwendig</td><td>: Aluminium</td></tr> <tr><td>Koelmiddel</td><td>: R134A</td></tr> </table>	Koeling	: Statisch	Ontdooiing	: Handmatig	Isolatie (mm)	: 60	Temperatuurbereik (°C)	: -25/-12	Omgevingstemperatuur (°C)	: +38	Rel. luchtvochtigheid (%)	: 70	Materiaal uitwendig	: Plaatstaal met witte poedercoating	Materiaal inwendig	: Aluminium	Koelmiddel
Koeling	: Statisch																	
Ontdooiing	: Handmatig																	
Isolatie (mm)	: 60																	
Temperatuurbereik (°C)	: -25/-12																	
Omgevingstemperatuur (°C)	: +38																	
Rel. luchtvochtigheid (%)	: 70																	
Materiaal uitwendig	: Plaatstaal met witte poedercoating																	
Materiaal inwendig	: Aluminium																	
Koelmiddel	: R134A																	

NIEUW



OPTIE: LICHTBAK EN KLEUR

FINNMARK

TECH	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Manden (incl.)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
		M100V	45	1.20	596x662x940	470x535x583	115	2	110

B-ICE Gebogen glasschuifdeksels														
INFO	<ul style="list-style-type: none"> ■ Showcase voorzien van glasschuifdeksels. ■ Te voorzien van uw branding (optie). ■ Met interieurverlichting in beide lagen. ■ Twee schakelaars. ■ Met 4 dubbele wieltjes (50mm) ■ Inclusief 8 verdelers (4 per laag). 													
	<table border="0"> <tr><td>Koeling</td><td>: Statisch</td></tr> <tr><td>Ontdooiing</td><td>: Automatisch</td></tr> <tr><td>Temperatuurbereik (°C)</td><td>: -25/-10</td></tr> <tr><td>Materiaal uitwendig</td><td>: Wit geplastificeerd plaatstaal</td></tr> <tr><td>Materiaal inwendig</td><td>: Geplastificeerd plaatstaal</td></tr> <tr><td>Koelmiddel</td><td>: R404A</td></tr> <tr><td>Geluidsniveau (dB)</td><td>: 57</td></tr> </table>	Koeling	: Statisch	Ontdooiing	: Automatisch	Temperatuurbereik (°C)	: -25/-10	Materiaal uitwendig	: Wit geplastificeerd plaatstaal	Materiaal inwendig	: Geplastificeerd plaatstaal	Koelmiddel	: R404A	Geluidsniveau (dB)
Koeling	: Statisch													
Ontdooiing	: Automatisch													
Temperatuurbereik (°C)	: -25/-10													
Materiaal uitwendig	: Wit geplastificeerd plaatstaal													
Materiaal inwendig	: Geplastificeerd plaatstaal													
Koelmiddel	: R404A													
Geluidsniveau (dB)	: 57													



B-ICE

B-ICE SLIM

iarp

TECH	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24h)	BxDxH uitw.(mm)	BxDxH inw. boven/ onder (mm)	Netto inhoud boven/ onder (l)	Compressoren	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
		B-ICE	122	8.3	1258x793x1270	1126x410x393/1125x621x468	103/152	2	680
	B-ICE slim	75	6.0	800x793x1270	676x410x393/675x621x1468	62/91	1	560	3.224,00

IJsconservatoren en koel/vrieskisten

VRIESKISTEN

G/TM/HF Zweefdeksel

INFO

- Kwaliteits vrieskist met krasbestendige zweefdeksel.
- Met 4 glijvoetjes.
- 5 jaar garantie op het koeltechnisch systeem.
- Met geïntegreerd afvoerpijpje voor lekwater.
- In de greep zit een signaleringslampje "in bedrijf" (groen), een lampje voor "alarm" (rood) en een lampje voor de snelvriesfunctie (geel).
- Met verlichting en slot (TM/HF).
- Voor opties/accessoires zie pagina 25.

SPECS

Koeling	: Statisch
Ontdooiing	: Handmatig
Isolatie (mm)	: 60
Temperatuurbereik (°C)	: -23/-18
Omgevingstemperatuur (°C)	: +32
Rel. luchtvochtigheid (%)	: 60
Materiaal uitwendig	: Plaatstaal met witte poedercoating
Materiaal inwendig	: Aluminium
Koelmiddel	: R134A
Geluidsniveau (dB)	: 45



VESTFROST SOLUTIONS
Frigor

TECH

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Manden (incl.)	Invriescapaciteit (kg/24h)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
G 115	31	0.47	570x550x845	436x391x700	103	1	10	70	418,00*
HF 201/TM 200	45	0.88	720x600x850	620x500x670	181	1	13	95	505,00*
HF 271/TM 300	53	1.09	920x600x850	820x500x670	248	2	18	130	588,00*
HF 396/TM 400	61	1.34	1260x600x850	1160x500x670	362	2	25	145	614,00*
HF 506/TM 500	73	1.52	1560x600x850	1460x500x670	464	3	28	190	760,00*
TM 600	82	1.76	1700x650x860	1586x536x700	580	4	39	211	864,00*
TM 700	85	1.95	1800x690x860	1686x576x700	670	3	43	245	1.144,00*

CF Grootverbruik

INFO

- Vrieskist met een netto inhoud van maar liefst 735 liter en dus uitermate geschikt voor grootverbruik.
- Beide klapdeksels zijn voorzien van een stevig slot.
- Met separaat invriesvak.

SPECS

Koeling	: Statisch
Ontdooiing	: Handmatig
Isolatie (mm)	: 60
Temperatuurbereik (°C)	: -25/-10
Omgevingstemperatuur (°C)	: +30
Rel. luchtvochtigheid (%)	: 55
Materiaal uitwendig	: Wit gegalvaniseerd plaatstaal
Deksel	: Zilverkleur
Materiaal inwendig	: Wit gegalvaniseerd plaatstaal
Koelmiddel	: R404A
Geluidsniveau (dB)	: 56



iarp

TECH

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Invriescapaciteit (kg/24h)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
CF 900	101	4.7	2013x775x955	1480x580x750 & 345x580x455	735	43	460	1.511,00*



CMS-K Kunststof schuifdeksels	
INFO	<ul style="list-style-type: none"> Koelkast met kunststof schuifdeksels. Te voorzien van uw branding (optie). Manden optioneel. Met sterke zwenkwielen (55mm hoog). Regelbare thermostaat achter rooster. Eenvoudig te reinigen door de inwendig ronde hoeken. Met geïntegreerd afvoerpijpe voor lekwater. Voor opties/accessoires zie pagina 25.
	<p>Koeling : Statisch</p> <p>Ontdooiing : Handmatig</p> <p>Isolatie (mm) : 60</p> <p>Temperatuurbereik (°C) : +2/+12</p> <p>Omgevingstemperatuur (°C) : +35</p> <p>Rel. luchtvochtigheid (%) : 70</p> <p>Materiaal uitwendig : Plaatstaal met witte poedercoating</p> <p>Materiaal inwendig : Aluminium</p> <p>Koelmiddel : R134A</p>
SPECS	

NIEUW



CMS 335-968



CMS 225-968



CMS 445-968



CMS 635-968



CMS 535-968



TECH	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Manden (optie)	Flesjes 500ml (st)	Zwenkwielen	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
		CMS-K 225-968	44.5	3.80	750x650x895	630x527x737	190	2	233	4	204
	CMS-K 335-968	52.5	4.29	1040x650x895	920x527x737	293	4	323	4	212	769,00*
	CMS-K 445-968	60.5	4.93	1305x650x895	1185x527x737	386	5	413	4	270	823,00*
	CMS-K 535-968	72.0	6.51	1535x650x895	1415x527x737	468	6	503	6	321	989,00*
	CMS-K 635-968	81.5	7.00	1770x650x895	1650x527x737	551	7	593	6	352	1.039,00*

CGS-K Glasschuifdeksels	
INFO	<ul style="list-style-type: none"> Koelkast met glasschuifdeksels. Te voorzien van uw branding (optie). Manden optioneel. Met sterke zwenkwielen (55mm hoog). Regelbare thermostaat achter rooster. Eenvoudig te reinigen door de inwendig ronde hoeken. Met geïntegreerd afvoerpijpe voor lekwater. Voor opties/accessoires zie pagina 25.
	<p>Koeling : Statisch</p> <p>Ontdooiing : Handmatig</p> <p>Isolatie (mm) : 60</p> <p>Temperatuurbereik (°C) : +2/+12</p> <p>Omgevingstemperatuur (°C) : +35</p> <p>Rel. luchtvochtigheid (%) : 70</p> <p>Materiaal uitwendig : Plaatstaal met witte poedercoating</p> <p>Materiaal inwendig : Aluminium</p> <p>Koelmiddel : R134A</p>
SPECS	

NIEUW



CGS 335-966



CGS 225-966



CGS 445-966



CGS 635-966



CGS 535-966



TECH	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Manden (optie)	Flesjes 500ml (st)	Zwenkwielen	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
		CGS-K 225-966	44.5	3.80	750x650x895	630x527x737	190	2	233	4	204
	CGS-K 335-966	52.5	4.29	1040x650x895	920x527x737	293	4	323	4	212	796,00*
	CGS-K 445-966	61.5	4.93	1305x650x895	1185x527x737	386	5	413	4	270	884,00*
	CGS-K 535-966	73.7	6.51	1535x650x895	1415x527x737	468	6	503	6	321	1.014,00*
	CGS-K 635-966	83.2	7.00	1770x650x895	1650x527x737	551	7	593	6	352	1.134,00*



IJsc conservatoren en koel/vrieskisten

KOELKISTEN / FLESSENKOELERS



CSC-K Gebogen glasschuifdeksels

INFO

- Showcase (koelversie) met twee krasbestendige gebogen glasschuifdeksels.
- Te voorzien van uw branding (optie).
- Inclusief manden.
- Met sterke zwenkwielen (55mm hoog).
- Regelbare thermostaat achter het rooster.
- Eenvoudig te reinigen door de inwendig ronde hoeken.
- Met geïntegreerd afvoerpijpe voor lekwater.
- Voor opties/accessoires zie pagina 25.

SPECS

Koeling	: Statisch
Ontdooiing	: Handmatig
Isolatie (mm)	: 60
Temperatuurbereik (°C)	: +2/+12
Omgevingstemperatuur (°C)	: +35
Rel. luchtvochtigheid (%)	: 70
Materiaal uitwendig	: Plaatstaal met witte poedercoating
Materiaal inwendig	: Aluminium
Koelmiddel	: R134A

NIEUW



CSC 306-969



CSC 206-969



CSC 406-969



CSC 606-969



CSC 506-969



TECH

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Manden (incl.)	Flesjes 500ml (st)	Zwenkwielen	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
CSC-K 206-969	44.5	4.11	750x650x895	630x527x700	172	2	145	4	222	852,00*
CSC-K 306-969	57.5	4.70	1040x650x895	920x527x700	266	3	210	4	230	996,00*
CSC-K 406-969	61.5	6.79	1305x650x895	1185x527x700	352	4	272	4	342	1.091,00*
CSC-K 506-969	83.0	7.43	1535x650x895	1415x527x700	426	5	345	6	397	1.251,00*
CSC-K 606-969	91.5	7.88	1770x650x895	1650x527x700	502	6	403	6	413	1.368,00*



Alpha RVS schuifdeksels

INFO

- Flessenkoeler met RVS glasschuifdeksels.
- Buitenzijde grijs.
- Met signaleringslampjes "in bedrijf" (groen) en "alarm" (rood).
- Inclusief verdelers.
- Standaard met flesopener.
- Geïntegreerd afvoerpijpe voor lekwater.

SPECS

Koeling	: Statisch
Ontdooiing	: Handmatig
Isolatie (mm)	: 60
Temperatuurbereik (°C)	: 0/+8
Materiaal uitwendig	: Plaatstaal met PVC coating
Materiaal inwendig	: Plaatstaal met PVC coating
Koelmiddel	: R134A

NIEUW



ALPHA 1100



ALPHA 1400



ALPHA 1800



TECH

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Verdelers (standaard/max -optie)	Deksels	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
Alpha 1100	48	0.32	1100x600x820	977x480x738	267	2 / 2	2	283	752,00
Alpha 1400	51	0.82	1410x600x820	1285x480x738	362	2 / 4	3	348	833,00
Alpha 1800	61	1.10	1810x600x820	1685x480x738	488	3 / 5	3	393	982,00

IJsc conservatoren en koel/vrieskasten

OPTIES EN ACCESSOIRES

Model	Verzwaard onderstel	Glasopbouw	Lichtbak	Hangmand (verpakt ijs)	Tussenschot hoog voor hangmand	Tussenschot laag voor hangmand	Schepijsrek 4-vaks	Schepijsrek 5-vaks	Slot	Eutectische installatie
CMS 225	599,00	351,00	383,00	26,00	-	10,00	51,00	55,00	31,00	-
CMS 335	599,00	375,00	386,00	26,00	-	10,00	51,00	55,00	31,00	730,00
CMS 445	599,00	392,00	409,00	26,00	-	10,00	51,00	55,00	31,00	946,00
CMS 535	599,00	417,00	421,00	26,00	-	10,00	51,00	55,00	31,00	1082,00
CMS 635	599,00	443,00	435,00	26,00	-	10,00	51,00	55,00	31,00	1223,00
CGS 225	599,00	351,00	383,00	26,00	-	10,00	51,00	55,00	31,00	-
CGS 335	599,00	375,00	386,00	26,00	-	10,00	51,00	55,00	31,00	730,00
CGS 445	599,00	392,00	409,00	26,00	-	10,00	51,00	55,00	31,00	946,00
CGS 535	599,00	417,00	421,00	26,00	-	10,00	51,00	55,00	31,00	1082,00
CGS 635	599,00	443,00	435,00	26,00	-	10,00	51,00	55,00	31,00	1223,00
CSC 206	599,00	388,00	383,00	37,00	13,00	10,00	-	-	31,00	-
CSC 306	599,00	396,00	386,00	37,00	13,00	10,00	-	-	31,00	-
CSC 406	599,00	432,00	409,00	37,00	13,00	10,00	-	-	31,00	-
CSC 506	599,00	460,00	421,00	37,00	13,00	10,00	-	-	31,00	-
CSC 606	599,00	497,00	435,00	37,00	13,00	10,00	-	-	31,00	-
M100V	599,00	-	-	incl.	-	-	-	-	-	-
M200P	599,00	-	-	incl.	-	10,00	-	-	incl.	-
M300P	599,00	-	-	incl.	-	10,00	-	-	incl.	-
M400P	599,00	-	-	incl.	-	10,00	-	-	incl.	-
M500P	599,00	-	-	incl.	-	10,00	-	-	incl.	-
M600P	599,00	-	-	incl.	-	10,00	-	-	incl.	-
M200S	599,00	-	-	incl.	-	-	-	-	incl.	-
M300S	599,00	-	-	incl.	-	-	-	-	incl.	-
M400S	599,00	-	-	incl.	-	-	-	-	incl.	-
M500S	599,00	-	-	incl.	-	-	-	-	incl.	-
M600S	599,00	-	-	incl.	-	-	-	-	incl.	-
TM/HF-serie	-	-	-	28,50	-	-	-	-	-	-
TM-600 & 700	-	-	-	30,00	-	-	-	-	-	-

Afmetingen eutectplaat: 320x170x30mm

Breedte schepijsrek 4-vaks: 440mm

Breedte schepijsrek 5-vaks: 590mm

IJsconservatoren en koel/vrieskisten