



# Medische Lijn

## DIEPVRIESKISTEN

### GLE Tot max. -45°C

- INFO**
- Diepvrieskist uitermate geschikt voor laboratoria, ziekenhuizen en de foodbranche voor opslag van producten bij zeer lage temperaturen.
  - Met elektronische thermostaat, afwijking +/-1°C.
  - 4 sterke zwenkwielen optioneel.
  - Extra condensator aan de achterzijde.
  - Standaard met slot.
  - Standaard akoestisch alarm.
  - Temperatuuruitlezing aan de buitenzijde.
  - Voor opties/accessoires zie pagina 173.

**SPECS**

Koeling	: Statisch
Ontdooiing	: Handmatig
Isolatie (mm)	: 100
Temperatuurbereik (°C)	: -45(max)/-10
Materiaal uitwendig	: Staal met witte poedercoating
Materiaal inwendig	: Aluminium
Koelmiddel	: R404A



**TECH**

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Adviesprijs (€)
GLE10	53	3.9	725x655x865	520x450x650	130	1.290,00
GLE20	68	5.1	1055x655x865	850x450x650	230	1.469,00
GLE30	78	7.0	1305x655x865	1100x450x650	300	1.648,00
GLE40	89	7.5	1505x655x865	1300x450x650	360	1.727,00

### GLK Tot max. -60°C

- INFO**
- Diepvrieskist uitermate geschikt voor laboratoria, ziekenhuizen en de foodbranche voor opslag van producten bij zeer lage temperaturen.
  - Met elektronische thermostaat, afwijking +/-1°C.
  - 4 sterke zwenkwielen optioneel.
  - Extra condensator aan de achterzijde.
  - Standaard met slog.
  - Standaard akoestisch alarm.
  - Temperatuuruitlezing aan de buitenzijde.
  - Voor opties/accessoires zie pagina 173.

**SPECS**

Koeling	: Statisch
Ontdooiing	: Handmatig
Isolatie (mm)	: 100
Temperatuurbereik (°C)	: -60(max)/-10
Materiaal uitwendig	: Staal met witte poedercoating
Materiaal inwendig	: Aluminium
Koelmiddel	: Mix R404A/Ethyleen



**TECH**

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Adviesprijs (€)
GLK20	68	6.1	1055x655x865	850x450x650	230	2.175,00
GLK30	78	8.0	1305x655x865	1100x450x650	300	2.451,00
GLK40	89	8.5	1505x655x865	1300x450x650	360	2.817,00



### M-serie Ongekoelde medicijnkasten

#### INFO

- Ongekoelde medicijnkasten voor de opslag van medicijnen.
- Alle deuren en lades zijn voorzien van een slot.
- Model M1 kan gecombineerd worden met de MC70.
- M-serie met afsluitbaar vak voor opslag van opiaten (aparte sleutel).
- Met interne verlichting.
- Model M2 kan uitgevoerd worden met een kast of 6 lades (onder).



## PORKKA

#### SPECS

Standaardkleur : Wit  
 Afm.lades inw. BxDxH : 506x376x74 (voor medische trays)



#### TECH

Artikel	Bruto gewicht (kg)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Schappen (st)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
M1	45	600x425x1100	500x360x1020	199	4	25	894,00
M2-6L	85	600x425x2000	500x360x1020	199 + 85	4	25	1.868,00
M2-2C	85	600x425x2000	500x360x1020+660	199 + 135	4 + 3	25	1.511,00



MC Koelkasten	
INFO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische controle systeem voor een stabiele temperatuur.</li> <li>Ingebouwd visueel/auditief alarm bij te hoge of lage temperatuur.</li> <li>Aan te sluiten op een externe, web-based Porkka alarm-unit.</li> <li>MC70 is ook verkrijgbaar zonder poten voor plaatsing op of in bijv. een kast (houdt wel 50mm extra ruimte boven de kast open).</li> <li>Het bovenste compartiment van de MC300 kan ingesteld worden van +2°C tot +15°C. (controle alarmsyst. in bovenst. compart.)</li> <li>Model MC150/150 is voorzien van twee compressoren. Temperatuurcontrole en alarm werken onafhankelijk in beide secties.</li> <li>Voor opties/accessoires zie pagina 173.</li> </ul>
	<p>Koeling : Geforceerd</p> <p>Ontdooiing : Automatisch</p> <p>Lekwaterverdamping : Automatisch</p> <p>Temperatuurbereik (°C) : +2/+15</p> <p>Materiaal uitwendig : Staal met witte poedercoating</p> <p>Koelmiddel : R404A</p>



**PORKKA**

TECH	Artikel	Bruto gewicht (kg)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Schappen (st)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
	MC 70	55	595x460x720	495x360x550	70	2	150	1.740,00
	MC 180	70	595x480x1300	495x360x940	180	5	190	1.975,00
	MC 300	150	595x480x2000	495x360x800+800	150 + 150	4 + 4	190	2.626,00
	MC 150/150	120	595x480x2000	495x360x800+800	150 + 150	4 + 4	190 + 190	3.721,00



MC/MF Koel- en vrieskasten	
INFO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor de opslag van grote hoeveelheden medicijnen.</li> <li>Veiligheid gegarandeerd door controle- en alarmsysteem.</li> <li>Temperatuurdruk display inclusief hoog/laag temperatuuralarm.</li> <li>Te koppelen is aan een centraal alarmsysteem of PC (optie).</li> <li>Schappen met draagkracht van maar liefst 70kg (RVS304).</li> <li>Poten in hoogte verstelbaar tussen 150 en 200mm.</li> <li>Zelfsluitende deur incl. slot met openstandvergrendeling bij 90°.</li> <li>GD versies voorzien van een glasdeur.</li> <li>MC/MF is een omschakelbare versie met twee compressoren en inwendig/uitwendig rvs.</li> </ul>
	<p>Koeling : Geforceerd</p> <p>Ontdooiing : Automatisch</p> <p>Lekwaterverdamping : Automatisch</p> <p>Omgevingstemperatuur (°C) : +5/+43</p> <p>Materiaal uitwendig : Staal met witte poeder. (MC/MF rvs)</p>



**PORKKA**

TECH	Artikel	Bruto gewicht (kg)	BxDxH uitw. (mm)	Netto inhoud (l)	Temperatuurbereik (°C)	Schappen	Aansluitwaarde (W)	Koelmiddel	Adviesprijs (€)
	MC520	120	600x700x2030	385	+2/+15	4 (400x530)	334	R134A	3.126,00
	MF520	120	600x700x2030	385	-26/-18	4 (400x530)	560	R404A	3.494,00
	MC720	140	850x700x2030	586	+2/+15	4 (650x530)	334	R134A	3.359,00
	MF720	140	850x700x2030	586	-26/-18	4 (650x530)	560	R404A	3.778,00
	MC722 GD	150	730x800x2030	575	+2/+15	4 (530x650)	334	R134A	4.439,00
	MF722 GD	155	730x800x2030	577	-22/-18	4 (530x650)	620	R404A	5.407,00
	MC/MF 722	160	730x815x2030	2 x 227	+1/+12 & -26/-18	4 (530x650)	869	R404A	6.587,00



AKG Koelkast glasdeur												
INFO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Medicijn koelkast met glasdeur.</li> <li>Elektronische controle systeem voor een stabiele temperatuur.</li> <li>Ingebouwd visueel/auditief alarm bij te hoge of lage temperatuur.</li> <li>Externe digitale temperatuur display.</li> <li>Horizontale interieurverlichting.</li> <li>Omkeerbare deur.</li> <li>Inclusief slot.</li> <li>Lades met vakjes zijn optioneel.</li> <li>Voor opties/accessoires zie pagina 173.</li> </ul>											
	<table> <tr> <td>Koeling</td> <td>: Geforceerd</td> </tr> <tr> <td>Ontdooiing</td> <td>: Automatisch</td> </tr> <tr> <td>Lekwaterverdamping</td> <td>: Automatisch</td> </tr> <tr> <td>Temperatuurbereik (°C)</td> <td>: +2/+8</td> </tr> <tr> <td>Materiaal uitwendig</td> <td>: Staal met witte poedercoating</td> </tr> <tr> <td>Koelmiddel</td> <td>: R134A</td> </tr> </table>	Koeling	: Geforceerd	Ontdooiing	: Automatisch	Lekwaterverdamping	: Automatisch	Temperatuurbereik (°C)	: +2/+8	Materiaal uitwendig	: Staal met witte poedercoating	Koelmiddel
Koeling	: Geforceerd											
Ontdooiing	: Automatisch											
Lekwaterverdamping	: Automatisch											
Temperatuurbereik (°C)	: +2/+8											
Materiaal uitwendig	: Staal met witte poedercoating											
Koelmiddel	: R134A											



TECH	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24h)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Roosters (st)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
		AKG 317	69	3.30	595x595x1550	490x422x1287	214	4	250
	AKG 377	82	3.81	595x595x1850	490x422x1587	269	5	350	1.404,00

### OPTIES EN ACCESSOIRES

Opties medische lijn	t.b.v. model	Adviesprijs (€)
Wielenset	GLE-serie en GLK-serie	79,00
Draadmand	GLE-serie en GLK-serie	21,00
Potentiaalvrij contact	GLE-serie en GLK-serie	162,00
Extra rooster	LAB-300	48,00
Extra rooster	MC-serie	21,00
Medicijnlade	t.b.v. AKG 317 & AKG 377	188,00

### LAB Laboratorium koelkast

#### INFO

- Met grote inhoud voorzien van twee afsluitbare deuren.
- Lekwater wordt opgevangen in een speciale bacterieproof container.
- Zelfsluitende deuren met openstandvergrendeling bij 90°C.
- Veiligheid gegarandeerd door controle- en alarmsysteem.
- Temperatuurdisplay en hoog/laag temperatuuralarm (visueel en auditief).
- Te koppelen aan een extern alarmsysteem of aan een PC (optie).
- Voor opties/accessoires zie pagina 173.

#### SPECS

Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Temperatuurbereik (°C)	: +2/+15
Materiaal uitwendig	: Staal met witte poedercoating
Materiaal inwendig	: RVS
Koelmiddel	: R134A



## PORKKA

#### TECH

Artikel	Bruto gewicht (kg)	BxDxH uitw. (mm)	Netto inhoud (l)	RVS schappen (st)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
LAB 300	150	600x520x2000	300	7 (480x290)	220	3.611,00

### RC/RF Lab koel- en vrieskasten

#### INFO

- Research en test koel- en vrieskasten met afsluitbare deuren.
- De schappen hebben een draagkracht van maar liefst 50 kg en zijn gemaakt van RVS304.
- Zelfsluitende deuren met openstandvergrendeling bij 90°C.
- Veiligheid gegarandeerd door controle- en alarmsysteem.
- Duidelijke temperatuurdisplay inclusief hoog/laag temperatuuralarm (visueel en auditief).
- Het is mogelijk het systeem te koppelen aan een extern alarmsysteem of aan een PC.
- Poten zijn in hoogte verstelbaar tussen 150 en 200mm.

#### SPECS

Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch (RF=heetgas)
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Omgevingstemperatuur (°C)	: +5/+43
Materiaal uitwendig	: Staal met witte poedercoating
Koelmiddel	: R404A



## PORKKA

#### TECH

Artikel	Brutogewicht (kg)	BxDxH uitw. (mm)	Netto inhoud (l)	Temperatuurbereik (°C)	RVS schappen (st)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
RC520	125	600x700x2030	323	+1/+40	4	449	3.653,00
RF520	125	600x700x2030	323	-30/-10	4	734	4.029,00
RC720	145	850x700x2030	515	+1/+40	4	449	3.905,00
RF720	145	850x700x2030	515	-30/-10	4	742	4.341,00