



Koel- en vrieskasten

WITGOED KASTEN



FHK Koelkasten	
INFO	<ul style="list-style-type: none"> Alle uitvoeringen zijn voorzien van instelbare thermostaat. Laag energieverbruik. Links- en rechtsdraaiende deuren (eenvoudig omkeerbaar). In hoogte verstelbare voetjes.
	<p>Ontdooiing : Automatisch</p> <p>Materiaal uitwendig : Wit plaatstaal</p> <p>Materiaal inwendig : Wit kunststof</p>



TECH	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	Netto inhoud (l)	Glasborden	Roosters	Energieklasse	Verlichting	Adviesprijs (€)
	FHK 50	17	0.35	440x470x510	50	-	1	A	-	230,00
	FHK 85	33	0.40	550x580x850	128	3	-	A	✓	367,00
	FHK 142-55	53	0.42	550x580x1430	225	6	-	A	✓	594,00
	FHK 170-60	59	0.38	600x600x1700	335	6	-	A+	✓	799,00



FHF Vrieskasten	
INFO	<ul style="list-style-type: none"> Alle kasten zijn voorzien van instelbare thermostaat. Laag energieverbruik. Links- en rechtsdraaiende deuren (eenvoudig omkeerbaar). In hoogte verstelbare voetjes.
	<p>Ontdooiing : Handmatig</p> <p>Materiaal uitwendig : Wit plaatstaal</p> <p>Materiaal inwendig : Wit kunststof</p>



TECH	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	Netto inhoud (l)	Laden	Roosters	Vriescapaciteit (kg/24h)	Energieklasse	Adviesprijs (€)
	FHF 50	18	0.40	440x470x510	40	-	1	4	A	337,00
	FHF 85	36	0.53	550x580x850	88	4	-	10	A	397,00
	FHF 142-55	55	0.66	550x580x1430	165	7	-	20	A	593,00
	FHF 170-60	62	0.71	600x600x1700	245	7	-	20	A+	781,00



FHC Combinatiekasten

INFO

- Combinatiekasten met koel- en vriesvak.
- Voorzien van instelbare thermostaat.
- Laag energieverbruik.
- Links- en rechtsdraaiende deuren (eenvoudig omkeerbaar).
- Met interne verlichting in het koelgedeelte.
- In hoogte verstelbare voetjes.



FHC85

 GREENLAND

SPECS

Ontdooiing : Vries handm., koel autom.
 Materiaal uitwendig : Wit plaatstaal
 Materiaal inwendig : Wit kunststof



FHC142

TECH

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	Netto inhoud koel/vries (l)	Glasborden	Roosters	Vriescapaciteit (kg/24u)	Energieklasse	Adviesprijs (€)
FHC 85	32	0.56	550x580x850	103/15	2	-	2	A	432,00
FHC 142	53	0.73	550x580x1430	171/41	4	1	2,5	A	607,00

Koel- en vrieskasten

KOELKASTEN OPSLAG

CFKS Dichte deur

- INFO**
- Koelkasten voorzien van een zelfsluitende geïsoleerde rechtsdraaiende dichte deur.
 - Inclusief verstelbare roosters.
 - Inclusief verlichting, slot en thermometer (extern).
 - De CFKS 471 is te plaatsen naast een vrieskast CFS 344 (pagina 32) voor een side by side opstelling.
 - Voor opties/accessoires zie pagina 43.

SPECS

Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Temperatuurbereik (°C)	: +3/+10
Omgevingstemperatuur (°C)	: +25
Rel. luchtvochtigheid (%)	: 45
Materiaal uitwendig	: Plaatstaal met witte poedercoating
Materiaal inwendig	: ABS
Koelmiddel	: R134A



CFKS 411



CFKS 471

VESTFROST
SOLUTIONS

TECH

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Blikjes 330ml	Flesjes 500ml	Roosters	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
CFKS 411	60	1.25	595x595x1550	490x422x1287	281	378	189	4	200	823,00
CFKS 471	69	1.70	595x595x1850	490x422x1587	333	476	231	5	300	944,00*

D372 SL Dichte deur

- INFO**
- Met geïntegreerde handgreep en horizontale interieurverlichting.
 - 5 schappen, elk met een draagkracht van 35kg.
 - Verstelbare voetjes aan de voorzijde en rollers aan de achterzijde.
 - Te voorzien van uw branding (optie).
 - Op aanvraag ook verkrijgbaar met milieuvriendelijke/energiebesparende koelmiddel R600.
 - Door de handgreep niet te plaatsen naast andere D372 kasten.
 - Voor opties/accessoires zie pagina 43.

SPECS

Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Temperatuurbereik (°C)	: 0/+10
Omgevingstemperatuur (°C)	: +32
Rel. luchtvochtigheid (%)	: 65
Materiaal uitwendig	: Plaatstaal met witte poedercoating
Materiaal inwendig	: ABS
Koelmiddel	: R134A



D372 SLM 4

FINNMARK



TECH

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Blikjes 330ml	Flesjes 500ml	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
D372 SLM4	72	3.70	595x640x1856	521x465x1571	327	399	203	311	757,00



AB(X) Dichte deur	
INFO	<ul style="list-style-type: none"> Koelkasten geschikt voor opslag. Met 4 verstelbare roosters. Voorzien van geïsoleerde deur met slot. Deur rechtsdraaiend (links op bestelling). Analoge temperatuur aanduiding. Geïntegreerde handgreep in de deur. Te plaatsen naast een vrieskast AB (pagina 32) voor een side by side opstelling. Voor opties/accessoires zie pagina 43.
	<p>Koeling : Geforceerd</p> <p>Ontdooiing : Automatisch</p> <p>Lekwaterverdamping : Automatisch</p> <p>Temperatuurbereik (°C) : +2/+10</p> <p>Omgevingstemperatuur (°C) : +30</p> <p>Rel. luchtvochtigheid (%) : 55</p> <p>Materiaal inwendig : Wit geplastificeerd plaatstaal</p> <p>Koelmiddel : R134A</p> <p>Geluidsniveau (dB) : 55</p>



TECH	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Materiaal uitwendig	Verstelb. poten (max 40mm)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
		AB 500 PV	92	2.2	770x722x1702	650x555x1469	392	Wit plaatstaal	-	180
	ABX 500 PV	100	2.2	770x722x1785	650x555x1469	392	RVS	✓	180	1.762,00*

Mega HR(X) Dichte deur	
INFO	<ul style="list-style-type: none"> Koelkasten met grote inhoud, uitermate geschikt voor opslag. Met verstelbare roosters. Voorzien van geïsoleerde (omkeerbare) deur met slot. Met stelvoetjes, HRX600 met 90mm hoge poten. Digitale temperatuur aanduiding. Geïntegreerde handgreep in de deur. Zeer laag energieverbruik! Te plaatsen naast een vrieskast Mega (pagina 33) voor een side by side opstelling. Voor opties/accessoires zie pagina 43.
	<p>Koeling : Geforceerd</p> <p>Ontdooiing : Automatisch</p> <p>Lekwaterverdamping : Automatisch</p> <p>Temperatuurbereik (°C) : 0/+8</p> <p>Omgevingstemperatuur (°C) : +35</p> <p>Materiaal inwendig : ABS</p> <p>Koelmiddel : R134A</p> <p>Geluidsniveau (dB) : 40</p>



TECH	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Materiaal uitw.	Roosters (st)	Poten (90mm)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
		HR200	48	1.0	600x585x845	506x485x620	130	Wit plaatstaal	3	-	150
	HRX200	48	1.0	600x585x845	506x485x620	130	RVS	3	-	150	532,00
	HR400	72	1.4	600x585x1850	506x485x1620	350	Wit plaatstaal	4	-	185	815,00*
	HRX400	72	1.4	600x585x1850	506x485x1620	350	RVS	4	-	185	905,00*
	HR600	90	1.6	775x650x1885	653x580x1660	570	Wit plaatstaal	4	-	198	992,00*
	HRX600	90	1.6	775x650x1975	653x580x1660	570	RVS	4	✓	198	1.102,00*



Koel- en vrieskasten

VRIESKASTEN OPSLAG

CFS Dichte deur

INFO

- Voorzien van rechtsdraaiende dichte deur.
- Met externe thermometer.
- Voorzien van slot en verlichting.
- Inclusief 5 transparante laden en 3 front flaps.
- Te gebruiken in een side-by-side opstelling met koelkast CFKS 471 (pagina 30).
- Voor opties/accessoires zie pagina 43.

SPECS

Koeling	: Statisch
Ontdooiing	: Handmatig
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Temperatuurbereik (°C)	: -25/-16
Materiaal uitwendig	: Plaatstaal met witte poedercoating
Materiaal inwendig	: ABS
Koelmiddel	: R134A



CFS 344

VESTFROST
SOLUTIONS

TECH

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Laden	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
CFS 344	83	1.81	595x595x1850	470x475x1555	310	5 (+3 front flaps)	140	1.014,00

AB(X) Dichte deur

INFO

- Vrieskasten geschikt voor opslag.
- Met 6 vaste roosters.
- Voorzien van geïsoleerde deur met slot.
- Deur rechtsdraaiend (links op bestelling).
- Analoge temperatuuraanduiding.
- Geïntegreerde handgreep in de deur.
- Te plaatsen naast een koelkast AB (pagina 31) voor een side by side opstelling.
- Voor opties/accessoires zie pagina 43.

SPECS

Koeling	: Statisch
Ontdooiing	: Handmatig
Lekwaterverdamping	: Handmatig
Temperatuurbereik (°C)	: -25/-10
Omgevingstemperatuur (°C)	: +30
Rel. luchtvochtigheid (%)	: 55
Materiaal inwendig	: Wit geplastificeerd plaatstaal
Koelmiddel	: R134A
Geluidsniveau (dB)	: 52



AB 500 N

ABX 500 N

iarp

TECH

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Materiaal uitwendig	Verstelb. poten (max 40mm)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
AB 500 N	86	2.6	770x722x1702	650x555x1469	465	Wit plaatstaal	-	250	1.263,00*
ABX 500 N	100	2.6	770x722x1785	650x555x1469	465	RVS	✓	250	1.762,00*



Mega HF(X) Dichte deur																
INFO	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vrieskasten met grote inhoud, uitermate geschikt voor opslag. ■ Met vaste roosters. ■ Voorzien van geïsoleerde (omkeerbare) deur met slot. ■ Met stelvoetjes, HFX600 met 90mm hoge poten. ■ Digitale temperatuur aanduiding. ■ Geïntegreerde handgreep in de deur. ■ Zeer laag energieverbruik! ■ Te plaatsen naast een koelkast Mega HR (pagina 31) voor een side by side opstelling. Niet direct tegen een vrieskast HF plaatsen. ■ Voor opties/accessoires zie pagina 43. 															
	<table border="0"> <tr> <td>Koeling</td> <td>: Statisch</td> </tr> <tr> <td>Ontdooiing</td> <td>: Handmatig</td> </tr> <tr> <td>Lekwaterverdamping</td> <td>: Handmatig</td> </tr> <tr> <td>Temperatuurbereik (°C)</td> <td>: -24/-18</td> </tr> <tr> <td>Omgevingstemperatuur (°C)</td> <td>: +35</td> </tr> <tr> <td>Materiaal inwendig</td> <td>: ABS</td> </tr> <tr> <td>Koelmiddel</td> <td>: R134A</td> </tr> <tr> <td>Geluidsniveau (dB)</td> <td>: 40</td> </tr> </table>	Koeling	: Statisch	Ontdooiing	: Handmatig	Lekwaterverdamping	: Handmatig	Temperatuurbereik (°C)	: -24/-18	Omgevingstemperatuur (°C)	: +35	Materiaal inwendig	: ABS	Koelmiddel	: R134A	Geluidsniveau (dB)
Koeling	: Statisch															
Ontdooiing	: Handmatig															
Lekwaterverdamping	: Handmatig															
Temperatuurbereik (°C)	: -24/-18															
Omgevingstemperatuur (°C)	: +35															
Materiaal inwendig	: ABS															
Koelmiddel	: R134A															
Geluidsniveau (dB)	: 40															



TECH	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Materiaal uitwendig	Roosters vast (st)	Poten (90mm)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
		HF200	49	1.3	600x585x845	480x470x620	120	Wit plaatstaal	2	-	171
	HFX200	49	1.3	600x585x845	480x470x620	120	RVS	2	-	171	582,00
	HF400	77	2.5	600x585x1850	480x470x1620	340	Wit plaatstaal	6	-	228	891,00*
	HFX400	77	2.5	600x585x1850	480x470x1620	340	RVS	6	-	228	982,00*
	HF600	94	2.8	775x650x1885	653x580x1660	555	Wit plaatstaal	6	-	350	1.042,00*
	HFX600	94	2.8	775x650x1975	653x580x1660	555	RVS	6	✓	350	1.142,00*

Koel- en vrieskasten

KOELKASTEN DISPLAY



FKG Glasdeur

INFO

- Thermopane rechtsdraaiende glasdeur.
- In hoogte verstelbare roosters.
- Te voorzien van uw branding (optie).
- Interne horizontale verlichting aan de bovenzijde.
- De FKG370 heeft een dubbele deur, echter geen gescheiden compartimenten.
- Op aanvraag ook verkrijgbaar met milieuvriendelijke/energiebesparende koelmiddel R600.
- Voor opties/accessoires zie paginA 43.

SPECS

Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Isolatie (mm)	: 35
Temperatuurbereik (°C)	: +3/+10
Omgevingstemperatuur (°C)	: +32
Rel. luchtvochtigheid (%)	: 65
Materiaal uitwendig	: Plaatstaal met witte poedercoating
Materiaal inwendig	: ABS
Koelmiddel	: R134A

FKG 311 FKG 370 FKG 371 FKG 410

VESTFROST SOLUTIONS

TECH	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Lichtbak	Blikjes 330ml (st)	Flesjes 500ml (st)	Roosters	Aansl. waarde (W)	Adviesprijs (€)
	FKG 311	69	2.32	595x595x1550	490x422x1287	281	-	378	189	4	200	912,00
	FKG 370	85	2.75	595x595x1850	490x422x1587	347	-	476	231	5	300	1.055,00
	FKG 371	86	2.75	595x595x1850	490x422x1587	351	-	476	231	5	300	1.000,00
	FKG 410	90	3.11	595x595x2000	490x422x1587	351	✓	476	231	5	350	1.081,00



D372 SC Glasdeur

INFO

- Met geïntegreerde handgreep.
- Horizontale interieurverlichting.
- 5 schappen, elk met een draagkracht van 35 kg.
- Stelpootjes aan de voorzijde en rollers aan de achterzijde.
- Te voorzien van uw branding (optie).
- Ook verkrijgbaar met milieuvriendelijke/energiebesparende koelmiddel R600 en LED verlichting (optie).
- Door de handgreep niet te plaatsen naast andere D372 kasten.
- Voor opties/accessoires zie pagina 43.

SPECS

Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Temperatuurbereik (°C)	: 0/+10
Omgevingstemperatuur (°C)	: +32
Rel. luchtvochtigheid (%)	: 65
Materiaal uitwendig	: Plaatstaal met witte poedercoating
Materiaal inwendig	: ABS
Koelmiddel	: R134A

D372 SCM 4 D372 SCM 4 C

FINNMARK

TECH	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Lichtbak met aan/uit schakelaar	Blikjes 330ml (st)	Flesjes 500ml (st)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
	D372 SCM4	72.0	3.70	595x640x1856	521x465x1571	334	-	399	203	311	757,00
	D372 SCM4C	73.5	3.72	595x640x1985	521x465x1571	334	✓	399	203	361	787,00



F380 Glasdeur																			
INFO	<ul style="list-style-type: none"> Met horizontale interieurverlichting. 5 schappen. Stelpootjes aan de voorzijde en rollers aan de achterzijde. Te voorzien van uw branding (optie). Optioneel: zelfsluitende deur, slot, extra roosters en temperatuur display. 																		
	<table border="0"> <tr> <td>Koeling</td> <td>: Geforceerd</td> </tr> <tr> <td>Ontdooiing</td> <td>: Automatisch</td> </tr> <tr> <td>Lekwaterverdamping</td> <td>: Automatisch</td> </tr> <tr> <td>Temperatuurbereik (°C)</td> <td>: +1/+13</td> </tr> <tr> <td>Omgevingstemperatuur (°C)</td> <td>: +32</td> </tr> <tr> <td>Rel. luchtvochtigheid (%)</td> <td>: 65</td> </tr> <tr> <td>Materiaal uitwendig</td> <td>: Plaatstaal met witte poedercoating</td> </tr> <tr> <td>Materiaal inwendig</td> <td>: ABS</td> </tr> <tr> <td>Koelmiddel</td> <td>: R134A</td> </tr> </table>	Koeling	: Geforceerd	Ontdooiing	: Automatisch	Lekwaterverdamping	: Automatisch	Temperatuurbereik (°C)	: +1/+13	Omgevingstemperatuur (°C)	: +32	Rel. luchtvochtigheid (%)	: 65	Materiaal uitwendig	: Plaatstaal met witte poedercoating	Materiaal inwendig	: ABS	Koelmiddel	: R134A
	Koeling	: Geforceerd																	
	Ontdooiing	: Automatisch																	
Lekwaterverdamping	: Automatisch																		
Temperatuurbereik (°C)	: +1/+13																		
Omgevingstemperatuur (°C)	: +32																		
Rel. luchtvochtigheid (%)	: 65																		
Materiaal uitwendig	: Plaatstaal met witte poedercoating																		
Materiaal inwendig	: ABS																		
Koelmiddel	: R134A																		

NIEUW



F 380 GSF C

F 380 GSF O

GREENLAND

TECH	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Lichtbak met aan/uit schakelaar	Blikjes 330ml (st)	Flesjes 500ml (st)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
		F380 GSF O	80	3.70	590x595x1900	520x465x1570	340	-	462	228	370
	F380 GSF C	82	3.75	590x595x1920	520x465x1570	340	✓	462	228	370	685,00

S505 Glasdeur																			
INFO	<ul style="list-style-type: none"> Zelfsluitende deur met geïntegreerde handgreep. Separaat schakelbare horizontale interieurverlichting. 5 schappen, elk met een draagkracht van 35 kg. Geschikt voor 3 st. sixpacks per rooster. Verstelbare voetjes aan de voorzijde. Te voorzien van uw branding (optie). Standaard met slot. 																		
	<table border="0"> <tr> <td>Koeling</td> <td>: Geforceerd</td> </tr> <tr> <td>Ontdooiing</td> <td>: Automatisch</td> </tr> <tr> <td>Lekwaterverdamping</td> <td>: Automatisch</td> </tr> <tr> <td>Temperatuurbereik (°C)</td> <td>: 0/+10</td> </tr> <tr> <td>Omgevingstemperatuur (°C)</td> <td>: +32</td> </tr> <tr> <td>Rel. luchtvochtigheid (%)</td> <td>: 65</td> </tr> <tr> <td>Materiaal uitwendig</td> <td>: Plaatstaal met witte poedercoating</td> </tr> <tr> <td>Materiaal inwendig</td> <td>: ABS</td> </tr> <tr> <td>Koelmiddel</td> <td>: R134A</td> </tr> </table>	Koeling	: Geforceerd	Ontdooiing	: Automatisch	Lekwaterverdamping	: Automatisch	Temperatuurbereik (°C)	: 0/+10	Omgevingstemperatuur (°C)	: +32	Rel. luchtvochtigheid (%)	: 65	Materiaal uitwendig	: Plaatstaal met witte poedercoating	Materiaal inwendig	: ABS	Koelmiddel	: R134A
	Koeling	: Geforceerd																	
	Ontdooiing	: Automatisch																	
	Lekwaterverdamping	: Automatisch																	
	Temperatuurbereik (°C)	: 0/+10																	
Omgevingstemperatuur (°C)	: +32																		
Rel. luchtvochtigheid (%)	: 65																		
Materiaal uitwendig	: Plaatstaal met witte poedercoating																		
Materiaal inwendig	: ABS																		
Koelmiddel	: R134A																		



SC505

FINNMARK

TECH	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Lichtbak	Blikjes 330ml (st)	Flesjes 500ml (st)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
		SC505 TF	117	6.82	720x610x1997	625x425x1358	460	✓	486	261	520



Koel- en vrieskasten

KOELKASTEN DISPLAY

CBC Glasdeur

- INFO**
- Zelfsluitende thermopane rechtsdraaiende glasdeur.
 - Aluminium interieur en standaard aluminium deurlijsten.
 - 5 in hoogte verstelbare roosters, elk met een draagkracht van 35kg.
 - Te voorzien van uw branding (optie).
 - Interne verticale verlichting aan één zijde.
 - Met thermometer en slot.
 - Voor opties/accessoires zie pagina 43.

SPECS

Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Isolatie (mm)	: 35
Temperatuurbereik (°C)	: +2/+12
Omgevingstemperatuur (°C)	: +30
Rel. luchtvochtigheid (%)	: 55
Materiaal uitwendig	: Plaatstaal met witte poedercoating
Materiaal inwendig	: Aluminium
Koelmiddel	: R134A



CBC 400-067

Caravell

TECH

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Lichtbak	Blikjes 330ml (st)	Flesjes 500ml (st)	Adviesprijs (€)
CBC 400-067	89	1.87	595x645x1855	525x485x1505	328	-	455	232	1.267,00*

Mega HR(X)G Glasdeur

- INFO**
- Display koelkasten voorzien van (omkeerbare) glasdeur met slot.
 - Met stelvoetjes, HRX600G met 90mm hoge poten.
 - Digitale temperatuuraanduiding.
 - Horizontale LED verlichting.
 - Geïntegreerde handgreep in de deur.
 - Verstelbare roosters.
 - Zeer laag energieverbruik!
 - Voor opties/accessoires zie pagina 43.

SPECS

Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Temperatuurbereik (°C)	: 0/+8
Omgevingstemperatuur (°C)	: +32
Materiaal inwendig	: ABS
Koelmiddel	: R134A
Geluidsniveau (dB)	: 40

NIEUW



HR 200G / HRX 200G

HR 600G / HRX 600G

GREENLAND



TECH

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Materiaal uitw.	Roosters (st)	Poten (90mm)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
HR200G	44	1.3	600x585x845	506x485x620	130	Wit plaatstaal	3	-	150	572,00
HRX200G	44	1.3	600x585x845	506x485x620	130	RVS	3	-	150	631,00
HR600G	90	1.9	775x650x1885	653x580x1660	570	Wit plaatstaal	4	-	214	1.164,00*
HRX600G	90	1.9	775x650x1975	653x580x1660	570	RVS	4	✓	214	1.267,00*



S Glasschuifdeuren

INFO	<ul style="list-style-type: none"> Met twee thermopane glasschuifdeuren met geïntegreerde handgreep. Horizontale interieurverlichting en interne lichtsckelaar. 5 schappen, elk met een draagkracht van 35kg. Verstelbare voetjes aan de voorzijde en rollers aan de achterzijde. Ook verkrijgbaar met milieuvriendelijke/energiebesparende koelmiddel R600 en LED verlichting (optie). Optioneel ook leverbaar met klapdeuren. Te voorzien van uw branding (optie). Voor opties/accessoires zie pagina 43.
	<p>Koeling : Geforceerd</p> <p>Ontdooiing : Automatisch</p> <p>Lekwaterverdamping : Automatisch</p> <p>Temperatuurbereik (°C) : 0/+10</p> <p>Omgevingstemperatuur (°C) : +32</p> <p>Rel. luchtvochtigheid (%) : 65</p> <p>Materiaal uitwendig : Plaatstaal met witte poedercoating</p> <p>Materiaal inwendig : Plaatstaal</p> <p>Koelmiddel : R134A</p>

S1000 SC DD S1200SC DD

TECH	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Blikjes 330ml (st)	Flesjes 500 ml (st)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
		S 880 SC DD	145	10.24	880x820x2010	805x725x1330	594	960	480	620
	S 1000 SC DD	160	10.30	990x820x2010	915x725x1330	803	1040	520	750	2.153,00
	S 1200 SC DD	179	10.30	1100x820x2010	1025x725x1330	902	1200	600	750	2.232,00

CBC Glasschuifdeuren

INFO	<ul style="list-style-type: none"> Voorzien van twee zelfsluitende thermopane glasschuifdeuren. Aluminium interieur. Verticale verlichting aan beide zijden. 5 in hoogte verstelbare roosters. Te voorzien van uw branding (optie). Digitale thermometer. Standaard voorzien van slot. Voor opties/accessoires zie pagina 43.
	<p>Koeling : Geforceerd</p> <p>Ontdooiing : Automatisch</p> <p>Lekwaterverdamping : Automatisch</p> <p>Temperatuurbereik (°C) : +2/+12</p> <p>Omgevingstemperatuur (°C) : +30</p> <p>Rel. luchtvochtigheid (%) : 55</p> <p>Materiaal uitwendig : Plaatstaal met witte poedercoating</p> <p>Materiaal inwendig : Aluminium</p> <p>Koelmiddel : R134A</p>

CBC 601 CBC 603 CBC 801 CBC 803

TECH	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Lichtbak	Blikjes 330ml/flesjes 500ml (st)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
		CBC 601-477	118	3.15	880x645x1855	780x500x1475	429	-	671/360	737
	CBC 603-477	122	3.15	880x670x2035	780x500x1475	429	✓	671/360	737	2.186,00
	CBC 801-477	149	3.89	1195x645x1855	1095x500x1475	612	-	976/480	1414	2.272,00
	CBC 803-477	159	3.89	1195x707x2035	1095x500x1475	612	✓	976/480	1414	2.396,00



Koel- en vrieskasten

KOELKASTEN DISPLAY



Subzero Glasdeur

INFO

- IJskoude drankjes serveren met de Subzero!
- Thermopane rechtsdraaiende glasdeur.
- 5 in hoogte verstelbare roosters en 1 bodemrooster.
- Te voorzien van uw branding (optie).
- Interne horizontale verlichting aan de bovenzijde.
- Ook verkrijgbaar met milieuvriendelijke/energiebesparende koelmiddel R600.
- Voor opties/accessoires zie pagina 43.

SPECS

Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Temperatuurbereik (°C)	: -2.5/+2.5
Materiaal uitwendig	: Plaatstaal met witte poedercoating
Materiaal inwendig	: ABS
Koelmiddel	: R404A



NIEUW



FKG412 SubZero

VESTFROST
SOLUTIONS



TECH	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Lichtbak	Blikjes 330ml (st)	Flesjes 500ml (st)	Roosters	Aansl. waarde (W)	Adviesprijs (€)
	FKG 412 SubZero	90	3.90	595x595x2000	490x422x1587	351	✓	476	231	5	350	1.242,00





NFG Glasdeur															
INFO	<ul style="list-style-type: none"> Voorzien van een thermopane rechtsdraaiende glasdeur met ruitverwarming. Horizontale verlichting bovenzijde. Met 5 roosters en 1 bodemrooster. Te voorzien van uw branding (optie). Met thermometer. Voor opties/accessoires zie pagina 43. 														
	<table> <tr> <td>Koeling</td> <td>: Geforceerd</td> </tr> <tr> <td>Ontdooiing</td> <td>: Automatisch</td> </tr> <tr> <td>Lekwaterverdamping</td> <td>: Automatisch</td> </tr> <tr> <td>Temperatuurbereik (°C)</td> <td>: -25/-16</td> </tr> <tr> <td>Materiaal uitwendig</td> <td>: Wit poedergecoat plaatstaal</td> </tr> <tr> <td>Materiaal inwendig</td> <td>: Wit ABS</td> </tr> <tr> <td>Koelmiddel</td> <td>: R134A</td> </tr> </table>	Koeling	: Geforceerd	Ontdooiing	: Automatisch	Lekwaterverdamping	: Automatisch	Temperatuurbereik (°C)	: -25/-16	Materiaal uitwendig	: Wit poedergecoat plaatstaal	Materiaal inwendig	: Wit ABS	Koelmiddel	: R134A
	Koeling	: Geforceerd													
	Ontdooiing	: Automatisch													
	Lekwaterverdamping	: Automatisch													
Temperatuurbereik (°C)	: -25/-16														
Materiaal uitwendig	: Wit poedergecoat plaatstaal														
Materiaal inwendig	: Wit ABS														
Koelmiddel	: R134A														



TECH	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Roosters (st)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
		NFG 309	94.0	11.0	595x595x1850	468x445x1340	282	5 (1) + 1 (1/2)	680

CDF Glasdeur															
INFO	<ul style="list-style-type: none"> Voorzien van een zelfsluitende thermopane rechts- of linksdraaiende glasdeur met ruitverwarming en slot. Verticale verlichting aan één zijde. Met 5 vaste verdampersroosters. Te voorzien van uw branding (optie). Digitale thermometer. Drukventiel tegen vacuüm zuigen van de deur. Voor opties/accessoires zie pagina 43. 														
	<table> <tr> <td>Koeling</td> <td>: Statisch</td> </tr> <tr> <td>Ontdooiing</td> <td>: Handmatig</td> </tr> <tr> <td>Isolatie (mm)</td> <td>: 50</td> </tr> <tr> <td>Temperatuurbereik (°C)</td> <td>: -18/-9</td> </tr> <tr> <td>Materiaal uitwendig</td> <td>: Plaatstaal met witte poedercoating</td> </tr> <tr> <td>Materiaal inwendig</td> <td>: Aluminium</td> </tr> <tr> <td>Koelmiddel</td> <td>: R404A</td> </tr> </table>	Koeling	: Statisch	Ontdooiing	: Handmatig	Isolatie (mm)	: 50	Temperatuurbereik (°C)	: -18/-9	Materiaal uitwendig	: Plaatstaal met witte poedercoating	Materiaal inwendig	: Aluminium	Koelmiddel	: R404A
	Koeling	: Statisch													
	Ontdooiing	: Handmatig													
	Isolatie (mm)	: 50													
	Temperatuurbereik (°C)	: -18/-9													
Materiaal uitwendig	: Plaatstaal met witte poedercoating														
Materiaal inwendig	: Aluminium														
Koelmiddel	: R404A														



TECH	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Roosters (st)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
		CDF 366-067	89	10.3	595x645x1855	495x500x1475	310	5	794



Koel- en vrieskasten

VRIESKASTEN DISPLAY

CNF Glasdeur

INFO

- Voorzien van een zelfsluitende thermopane rechtsdraaiende glasdeur met ruitverwarming en slot.
- Linksdraaiende deur optineel.
- Verticale verlichting aan één zijde.
- Met 5 in hoogte verstelbare roosters.
- Te voorzien van uw branding (optie).
- Digitale thermometer.
- Drukventiel tegen vacuüm zuigen van de deur.
- Voor opties/accessoires zie pagina 43.

SPECS

Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Isolatie (mm)	: 50
Temperatuurbereik (°C)	: -18/-9
Materiaal uitwendig	: Plaatstaal met witte poedercoating
Materiaal inwendig	: Aluminium
Koelmiddel	: R404A



CNF 375

Caravell

TECH

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Roosters (st)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
CNF 375-077	89	12.0	595x645x1855	495x500x1340	307	5	1058	2.368,00*

EIS Glasdeur

INFO

- Met thermopane glasdeur en ingebouwde lichtbak.
- Met vlakke glasdeur en front.
- Verticale verlichting aan beide zijden.
- Met 2 stelplaatjes.
- Deur rechtsdraaiend (links op bestelling).
- Voor opties/accessoires zie pagina 43.

SPECS

Temperatuurbereik (°C)	: -25/-10
Omgevingstemperatuur (°C)	: +30
Rel. luchtvochtigheid (%)	: 55
Materiaal uitwendig	: Wit geplast. plaatst.
Voorzijde	: RAL7001
Materiaal inwendig	: Wit geplastificeerd plaatstaal
Koelmiddel	: R404A
Geluidsniveau (dB)	: 59



Eis 40.2

Eis 45.2

iarp

TECH

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Koeling	Ontdooiing	Roosters verstelb./ vast (st)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
Eis 40.2	117	10.1	670x610x1957	550x420x1500	295	Statisch	Handmatig	-/6	700	2.159,00*
Eis 45.2	122	10.6	670x692x1957	550x420x1500	267	Geforceerd	Automatisch	4/1	1070	2.957,00*



STAR Glasdeur	
INFO	<ul style="list-style-type: none"> Met thermopane glasdeur en ingebouwde lichtbak. Gebogen glasdeur en front. Verticale verlichting aan beide zijden. Met 2 stelplaatjes. Deur rechtsdraaiend (links op bestelling). Voor opties/accessoires zie pagina 43.
	<p>Temperatuurbereik (°C) : -25/-10</p> <p>Omgevingstemperatuur (°C) : +30</p> <p>Rel. luchtvochtigheid (%) : 55</p> <p>Materiaal uitwendig : Wit geplastificeerd plaatstaal</p> <p>Materiaal inwendig : Wit geplastificeerd plaatstaal</p> <p>Koelmiddel : R404A</p> <p>Geluidsniveau (dB) : 59</p>



TECH	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Koeling	Ontdooiing	Roosters verstelb./vast (st)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
		Star 43.2	128	10.7	670x660x1957	550x420x1500	267	Statisch	Handmatig	-/6	740
	Star 45.2	148	11.2	670x716x1957	550x420x1500	267	Geforceerd	Automatisch	4/1	940	3.213,00

Tornado Glasdeur	
INFO	<ul style="list-style-type: none"> Vrieskast met thermopane zelfsluitende glasdeuren en lichtbak. Deur met aluminium frame. Met 4 rollers en 2 voetjes. Inclusief 8 verstelbare schappen. Separate compartimenten met tussenwand. Met 2 stuks verticale verlichting. Te voorzien van uw branding (optie). Ook in koel/vries combinatie verkrijgbaar (TN/TB).
	<p>Koeling : Geforceerd</p> <p>Ontdooiing : Heetgas</p> <p>Lekwaterverdamping : Automatisch</p> <p>Isolatie (mm) : 60</p> <p>Temperatuurbereik (°C) : -18/-16</p> <p>Omgevingstemperatuur (°C) : +30</p> <p>Rel. luchtvochtigheid (%) : 55</p> <p>Materiaal uitwendig : Plaatstaal met witte poedercoating</p> <p>Materiaal inwendig : Aluminium</p> <p>Koelmiddel : R404A</p>



TECH	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
		Tornado100RV TB/TB	295	35.4	1340x825x1960	505x532x1200 (x2)	670	3350



Koel- en vrieskasten

WIJNKOELKASTEN

VKG Glasdeur

- INFO**
- De wijnkoelkasten VKG zijn voorzien van een glasdeur met getint glas tegen UV-straling.
 - De VKG 570 heeft twee deuren, waarbij het mogelijk is bijv. witte en rode wijn gescheiden te bewaren (niet separaat in te stellen).
 - Minimale trilling van het koelsysteem ter bescherming van de wijnen.
 - 5 in hoogte verstelbare houten roosters en 1 bodemrooster.
 - Met horizontale LED interieurverlichting.
 - Op aanvraag ook verkrijgbaar met koelmiddel R600 (optie).
 - Voor opties/accessoires zie pagina 43.

SPECS

Koeling	: Statisch
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Temperatuurbereik (°C)	: +6/+16
Materiaal uitwendig	: Plaatst. + zwarte poedercoating
Materiaal inwendig	: ABS
Koelmiddel	: R134A



VKG 570



VKG 571

VESTFROST
SOLUTIONS



TECH

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Flessen 750ml (st)	Roosters	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
VKG 511	66	0.78	595x595x1550	490x437x1287	300	86	4	125	917,00
VKG 570	78	0.87	595x595x1850	490x437x1587	355	106	5	160	1.073,00
VKG 571	75	0.87	595x595x1850	490x437x1587	355	106	5	160	1.012,00

W Glasdeur exclusief

- INFO**
- Het is mogelijk de temperatuur binnen de W-serie kast te regelen, bijvoorbeeld bovenin 17°C en beneden 10°C.
 - Met vervangbaar filter dat de kwaliteit van de wijn niet negatief beïnvloed.
 - Met getint glas tegen UV-straling.
 - Met interne LED verlichting en koelmiddel R600.
 - Minimale trilling van het koelsysteem.
 - In hoogte verstelbare houten roosters.
 - Ook in zwart verkrijgbaar (optie).

SPECS

Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Omgevingstemperatuur (°C)	: +5/+22
Relatieve vochtigheid (%)	: 60
Materiaal uitwendig	: Zilver poedergecoat plaatstaal
Materiaal inwendig	: ABS
Koelmiddel	: R600

NIEUW



W155



W185



W32



W38



W45

VESTFROST
SOLUTIONS



TECH

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Flessen 750ml (st)	Roosters	Temperatuurbereik (°C)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
W 32	44	1.02	493x587x830	384x500x740	106	32	5	+5/+18	100	624,00
W 38	57	1.17	595x573x820	194(2x)x493x658	140	38	5	+5/+18	110	890,00
W 45	50	1.21	595x573x820	497x490x650	145	45	5	+5/+18	125	847,00
W 155	75	0.62	595x595x1550	497x455x1400	298	146	5	+5/+22	170	1.335,00
W 185	87	0.63	595x595x1850	497x455x1700	368	191	6	+5/+22	170	1.433,00

Model	Extra rooster/schap (€)	Draairichting wijzigen in Hengelo (€)	Mandenset (€)	Meerprijs R290/R600 Koelmiddel (€) (*)	Meerprijs LED verlichting (€) (*)
CFKS 411	34,00	88,00	n.v.t.	op aanvraag	n.v.t.
CFKS 471	34,00	88,00	n.v.t.	op aanvraag	n.v.t.
FKG 311	34,00	88,00	n.v.t.	op aanvraag	n.v.t.
FKG 370	34,00	88,00	n.v.t.	op aanvraag	n.v.t.
FKG 371	34,00	88,00	n.v.t.	op aanvraag	n.v.t.
FKG 410	34,00	88,00	n.v.t.	op aanvraag	n.v.t.
FKG 412	34,00	88,00	n.v.t.	op aanvraag	n.v.t.
VKG 570/571	34,00	88,00	n.v.t.	op aanvraag	n.v.t.
D372 SLM4	19,00	88,00	n.v.t.	30,00	-
D372 SCM4/(4C)	19,00	88,00	n.v.t.	30,00	47,00
S1000 SC DD	48,00	n.v.t.	n.v.t.	127,00	176,00
S1200 SC DD	51,00	n.v.t.	n.v.t.	127,00	176,00
CBC 400-067	25,00	88,00	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
CBC 601-477/603-477	76,00	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
CBC 801-477/803-477	78,00	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
CFS 344	34,00	niet mogelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
NFG 309	34,00	niet mogelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
AB(X)500PV	55,00	88,00	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
EIS 40/45	40,00	niet mogelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Star 43/45	40,00	niet mogelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Mega HR(X)400 (G)	23,00	88,00	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Mega HR(X)600 (G)	39,00	88,00	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
CNF 375-077	25,00	niet mogelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
AB(X)500N	niet mogelijk	niet mogelijk	276,00	n.v.t.	n.v.t.
Mega HF(X)600	niet mogelijk	88,00	218,00	n.v.t.	n.v.t.

(*) vraag onze afd. verkoop voor de voorwaarden

Koel- en vrieskasten

MOGELIJKHEDEN

